



## 聚乙烯醇牌号

### 聚乙烯醇-树脂级

牌号	乙酸钠含量, %	醇解度, %	挥发分, %	灰分, %	粘度, mPa. s	pH 值	主要用途
1799	1.52	99.96	5.8	0.6	28.5		主要用于织物浆纱料, 广泛用于涂料、粘合剂、乳化剂、土壤改良剂等
2099	1.65	99.92	5.6	0.6	39.7		主要用于整理剂、粘合剂、乳化剂、涂料、研磨材料、暂时性保护膜等
1788	1.23	88.53	4.8	0.5	23.1	6.0	主要用于涂料、粘合剂、分散剂、浆纱料、乳化剂、感光胶、金属表面处理、土壤改良剂等
1792	1.18	91.86	5.0	0.5	25.1	6.0	主要用于涂料、粘合剂、分散剂、胶水、浆纱料等
测试方法	GB/T 12010	GB/T 12010	GB/T 12010	GB/T 12010	GB/T 12010	GB/T 12010	

#### 郑重声明:

- 1、未经本网站同意, 任何人不得将本文件上传或转载到任何网页, 也不得将本文件内容以任何书面形式出版和用作经营宣传。
- 2、本文件所含信息仅限于所指产品而非与任何其他产品或材料结合使用的信息, 且该信息是基于收集之日我们认为可靠的数据, 我们不以任何方式保证所描述产品的适销性, 任何特定的用途及其准确性、可靠性或完整性。中国石化也不保证其典型(或其它)数值。我们明确声明将不对任何人使用或依赖本文件所含任何信息直接或间接产生的任何损失、损害或伤害负有责任。使用者将对应用此产品所产生的一切后果自负全部责任。
- 3、该文件仅为对产品的描述性说明, 实际产品的各项详细指标以出厂产品为准。
- 4、本声明和文件中的“我们”、“中国石化”包括中国石油化工股份有限公司及其任何一家或一家以上分公司或它们直接或间接管理的任何关联公司。
- 5、中国石油化工股份有限公司(CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION)、中国石化(SINOPEC)、中国石化的徽标设计均为中国石油化工股份有限公司的商标。